

ASTP: 蠕动泵专用的硅胶管

■ 50A肖氏硬度

- 铂金硫化硅胶管, 符合USP CLASS VI, FDA CFR 177.2600标准
- 温度范围: -62° C 至 232° C
- 可进行高压蒸汽灭菌
- 标准长度: 7.5m (25ft), 15m (50ft), 30m (100ft)



产品编号	内径 (英寸)	内径 (mm)	外径 (mm)
ASTP-13	1/32	0.8	4.0
ASTP-14	1/16	1.6	4.8
ASTP-119			6.4
ASTP-16	1/8	3.2	6.4
ASTP-120			8.0
ASTP-25	3/16	4.8	8.0
ASTP-15			9.6
ASTP-123			11.2
ASTP-17	1/4	6.4	9.6
ASTP-24			11.2
ASTP-26			12.7
ASTP-121 ELP	5/16	8.0	12.7
ASTP-185 ELP			16.0

产品编号	内径 (英寸)	内径 (mm)	外径 (mm)
ASTP-36	3/8	9.5	14.4
ASTP-73			16.0
ASTP-190			19.2
ASTP-186	0.472	12	20
ASTP-82	0.488	12.4	18.8
ASTP-88	1/2	12.7	22.3
ASTP-184	5/8	15.9	22.3
ASTP-189			25.4
ASTP-187	0.63	16	24
ASTP-90	3/4	19	31.8
ASTP-191			28.6
ASTP-92	1	25.4	35.0

ASTP-ELP: 蠕动泵专用的硅胶管 (长寿命)

■ 60A肖氏硬度

- 铂金硫化硅胶管, 符合USP CLASS VI, FDA CFR 177.2600标准
- 温度范围: -62° C 至 232° C
- 可进行高压蒸汽灭菌
- 标准长度: 7.5m (25ft), 15m (50ft), 30m (100ft)



产品编号	内径 (英寸)	内径 (mm)	外径 (mm)
ASTP-13 ELP	1/32	0.8	4.0
ASTP-14 ELP	1/16	1.6	4.8
ASTP-119 ELP			6.4
ASTP-16 ELP	1/8	3.2	6.4
ASTP-120 ELP			8.0
ASTP-25 ELP	3/16	4.8	8.0
ASTP-15 ELP			9.6
ASTP-123 ELP			11.2
ASTP-17 ELP	1/4	6.4	9.6
ASTP-24 ELP			11.2
ASTP-26 ELP			12.7
ASTP-18 ELP	5/16	8.0	11.2
ASTP-121 ELP			12.7
ASTP-185 ELP			16.0

产品编号	内径 (英寸)	内径 (mm)	外径 (mm)
ASTP-122 ELP	3/8	9.5	14.4
ASTP-73ELP			16.0
ASTP-190 ELP			19.2
ASTP-186 ELP	0.472	12	20.0
ASTP-82 ELP	0.488	12.4	18.8
ASTP-88 ELP	1/2	12.7	22.3
ASTP-184 ELP	5/8	15.9	22.3
ASTP-189 ELP			25.4
ASTP-187 ELP	0.630	16	24
ASTP-191 ELP	3/4	19	28.6
ASTP-92 ELP	1	25.4	35.0